

## NATŪRALI SIENŲ DANGA

**Produkto (natūralios dekoratyvinės sienų dangos, kitaip skystų tapetų) sudėtyje yra 100% natūralios medvilnės pluošto. Ji skirta gyvenamųjų namų ir visuomeninių pastatų vidaus sienų ir lubų dekoravimui.**

**Sudėtis: smulkintas medvilnės pluoštas, natūralios dažomosios medžiagos, celiulioziniai klijai, mineraliniai komponentai ir smulkūs dekoraciniai priedai (<1%).**

### INSTRUKCIJA:

#### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Sienos paviršius turi būti sausas, pašalintos dulės, riebalai, dėmės, tapetų bei klijų likučiai;
- esamos dangos turi stipriai priglusti prie pagrindo;
- besilupančius dažus, tapetus ir klijų likučius reikia būtinai pašalinti, o sienas kruopščiai nuplauti;
- jeigu sienos paviršiuje yra dėmių, trūkumų užpildymo pėdsakų, sujungimų it pan. – prašome šias vietas padažyti specialiais dažais, apsaugančiais prieš dėmes;
- slidžius arba blizgančius paviršius (pvz. lakuotą medieną) reikia nutrinti stambios faktūros švitrinio popieriumi bei nuplauti;
- pagrindas turi būti vientisas – baltas arba pasirinkto tinko spalvos – tai žymiai sumažins jo išėigas (sena spalva nepersisunks į paviršius).

Taip paruoštą paviršius reikia kruopščiai užgruntuoti specialiu gruntavimo pagrindu COTTON-WALL, o labai sugeriančius paviršius - net du kartus.

Senų sienų atveju, prieš tinko panaudojimą reikia padaryti mėginėlį mažame paviršiuje. Šiam tikslui reikia dvigubai panaudoti specialų gruntavimo pagrindą COTTON-WALL, o vėliau medvilnės pluošto tinką ir būtinai palaukti iki jo visiško išdžiuvimo.

#### COTTON-WALL MIŠINIO PARUOŠIMAS:

Vienos pakuotės turinį (1 kg medžiagos) suberti į mažiausiai 15 litrų talpos plastikinį indą ir kruopščiai išmaišyti ranka, pilant drungną, maždaug 30 °C, vandenį tokiais kiekiais:

- nuo 8 iki 9 litrų – jei bus dirbama su COTTON-WALL voleliu
- nuo 10 iki 12 litrų – jei su purškiamu pistoletu.

Dėmesio: skystieji tapetai yra natūralus produktas. Pastebėjus ryškų atspalvio ar dekoratyvinių priedų kiekio skirtumą atskirose pakuotėse, reikia jas visas sumaišyti kartu, kad išgautumei vientisą spalvą.

Negalima viršyti maksimalaus vandens kiekio pagal pasirinktus darbo įrankius ir techniką. **Masei maišyti negalima naudoti mechaninių maišyklių.**

Tokiu būdu paruoštą mišinį palikti maždaug vienai valandai, kad klijai visiškai ištirptų. Po to visą masę dar kartą išmaišyk ir COTTON-WALL skysti tapetai yra paruošti naudojimui.

Nerekomenduojama gautą mišinį laikyti ilgiau nei 2-3 dienas. Tokiu atveju rekomenduojama indą uždengti drėgnu rankšluosčiu.

Jei darbo metu pasirodys, kad dangos neužteks, rekomenduojama baigti tepti natūralaus jungimo vietoje (pvz. sienos kampe), nusipirkti papildomai ir tik tuomet tęsti.

#### COTTON-WALL MIŠINIO TEPIMAS VOLELIU:

Ant sienos užtepti tiek paruoštos masės, kiek telpa delne. Pradėti nuo nedidelių kiekių ir mažų paviršių. Naudoti COTTON-WALL volelį, kad tolygiai paskirstytum masę ant sienos paviršiaus. Dangos sluoksnis turėtų būti labai plonas, ne daugiau nei 1-2 mm, nes kitaip bus sunku pasiekti norimą efektą. Norint pataisyti likusius nelygumus, visą paviršių švelniai išlygink voleliu, stumdamas juo nespaudžiant sienos paviršiumi. Kampus ir briaunas išlygink plastikine mentele ir COTTON-WALL voleliu.

Skysti tapetai vėdinamoje patalpoje išdžiūsta po 24 - 48 valandų. Siekiant paspartinti džiūvimą, rekomenduojama įjungti dirbtinį šilto oro srautą.

#### COTTON-WALL MIŠINIO PURŠKIMAS:

Jei naudojiesi purškiamu pistoletu, sienas dengti skystais tapetais reikia atsižvelgiant į pridedamą įrankio instrukciją. Rekomenduojame pistoletą, kurio purkštuko skersmuo – 5mm, o darbinis slėgis - 4,0 - 8,0 barai. Padengus sieną skystais tapetais pistoletu, rekomenduojame švelniai išlyginti sienos paviršių COTTON-WALL voleliu.

#### NAŠUMAS

Vieno pako turinio, taikomo ant lygaus paviršiaus, užtenka maždaug 4,5 - 5,0 m<sup>2</sup>, naudojant COTTON-WALL volelį, bei apie 7,0-8,0 m<sup>2</sup>, naudojant specialųjį purškiamą pistoletą.

#### COTTON-WALL SKYSTŲ TAPETŲ PRIEŽIŪRA:

Patalpose, kuriose dažnai susiduriama su vandeniu (vonioje, virtuvėje), natūraliai dangai išdžiūvus, reikia ją nulakuoti matiniu bespalviu laku. Tuo būdu gaunamas plaunamas ir drėgmei atsparus sluoksnis. Natūralią sienų dangą COTTON-WALL galima dažyti bet kurios spalvos emulsiniais dažais. Tai nepakeis dangos tekstūros.

Sienų, padengtų medvilne, paviršių labai lengva valyti ir, reikalui esant, taisyti. Nedideles nešvarumo dėmes užtenka nuvalyti drėgnu skudurėliu. Dideles purvo dėmes reikia pašalinti plastikine mentele, prieš tai dangą sudrėkinus šiltu vandeniu, kol permirks visas nešvarus paviršius. Prieš padengiant naują sluoksnį, skystus tapetus reikia suvilgyti vandeniu jungimo linijoje maždaug 10 cm pločiu, palaukti pusę valandos ir tik tuomet dengti naują sugadintose vietose ir kruopščiai išlyginti jungimo liniją.

#### COTTON-WALL SKYSTŲ TAPETŲ NUĖMIMAS:

Jei skystus tapetus norite pašalinti, reikia juos gerai sušlapinti šiltu vandeniu, palaukti maždaug vieną valandą ir nugramdyti plastikine mentele.

<b>Paruošimas</b>	Vienos pakuotės turinį išmaišyti 8-9 litrų šiltame vandenyje, jei bus dengiama voleliu arba 10-12 litrų – jei purškiamu pistoletu
<b>Našumas</b>	Priklausomai nuo sienų lygumo ir patirties, vienos pakuotės užtenka padengti 4,5-5,0 m <sup>2</sup> paviršių voleliu bei 7,0-8,0 m <sup>2</sup> - purškiamu pistoletu
<b>Įrankiai</b>	COTTON-WALL volelis arba specialus tinkavimo pistoletas, plastikinė mentele - kraštams ir briaunoms
<b>Naudojimo temperatūra</b>	Nuo +5 do +25 laipsnių Celsijaus
<b>Džiūvimo temperatūra</b>	Nuo 24 iki 48 valandų
<b>Įrankių valymas</b>	Šiltame vandenyje
<b>Saugojimo būdas</b>	Produktą reikia saugoti sandarioje, uždarytoje pakuotėje virš 0 °C temperatūroje sausoje, vėdinamoje patalpoje
<b>Vartojimo laikas</b>	10 metų nuo pagaminimo datos neatidarytoje pakuotėje

#### Atsargumo priemonės:

Prieš naudojimą nuodugnai perskaityti etiketę. Laikyti patalpoje, neprieinamoje vaikams. Prarijus, nedelsiant kreiptis gydytoją.

**Produktas yra sertifikuotas ir tirtas higieniškai, pagal atsparumą ugniai ir garsų sugėrimą.**