

## BETONMIX ŽIEMINIS ŽIEMINIS PLASTIFIKATORIUS



### Savybės ir taikymas

„Betomix Žieminis“ tai paruoštas naudoti aeruojantis ir plastifikuojantis skystas plastifikatorius, skirtas naudoti žemos temperatūros sąlygomis. Preparatas skirtas betoninių gaminių: grindų, plokščių, bordiūrų, sąramų, trinkelių, žiedų, betoninių tvorų, lubų, sienų ir pamatų, taip pat šildomų grindų, terasų ir balkonų grindų gamybai. Plastifikatorius mažina reikalingo vandens kiekį ir mažina jo užšalimo tašką. Žieminis priedas pagerina betono mišinio savybes, jis tampa geriau pumpuojamas, paduodamas ir užtrinamas. Betono mišinys yra vienalytis ir labai gerai sutankintas. Produkto naudojimas padidina betono stiprumą, sumažina susitraukimą, susėdimą ir sumažina įtrūkimų galimybę. Padidėja elemento sandarumas ir atsparumas šalčiui bei druskoms. Bechloris priedas, nesukelia plieno korozijos betono mišinyje.

### Naudojimo būdas

Žieminis betono priedas turėtų būti dozuojamas maišant su vandeniu. Rekomenduojama dozuoti nuo 0,5% iki 1%, atsižvelgiant į cemento masę (nuo 125 ml iki 250 ml 25 kg cemento).

Gerai išmaišykite. Atliekant darbus žemoje oro temperatūroje (net iki  $-8^{\circ}\text{C}$ ), be kita ko, turi būti laikomasi darbo žiemos sąlygomis taisyklių pažymėtų ITB instrukcijoje Nr. 282:

- Naudojamas užpildas neturi būti užšaldytas
- Betoninius elementus nuo šilumos nuostolių reikia apsaugoti naudojant izoliacinių medžiagas / kilimėlius, mineralinę vatą, putplasčio polistireną ir kt.
- Betonuoti elementai ir gruntas neturi būti užšaldyti
- Nuvalykite sniegą ir ledą nuo darbo paviršiaus
- Rekomenduojama naudoti pašildytą maišymo vandenį.

Jei šviežio betono apsaugos sąlygos negali būti įvykdytos dirbant žemoje temperatūroje, susisiekite su mūsų techniniu patarėju raštu. PASTABA! Dėl skirtingų cemento ir užpildų tipų prieš pradėdant darbą rekomenduojama atlikti tam tikro taikymo technologinį bandymą!

## Saugojimas

Laikykite ir gabenkite sausoje vietoje, šešėlyje, uždarytoje originalioje pakuotėje, nuo 0 ° C iki + 25 ° C temperatūroje.

## Saugos rekomendacijos

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Venkite patekimo ant odos ir į akis. Negalima nuryti. Patekus į akis, nedelsdami gerai praplaukite dideliu kiekiu švaraus vandens ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją.

## Galiojimo terminas

Produktas turėtų būti sunaudotas per 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

## TECHNINIAI DUOMENIS

Sudėtis	Lignosulfonatų mišinys
Spalva ir būvis	Tamsiai rudas skystis
Tankis	apie 1,05 g/cm <sup>3</sup>
ph	apie 5,00
Pakuotė	Bakelis 5L

## Papildoma informacija

Preparatas klasifikuojamas kaip pavojingas. Darbo metu dėvėkite tinkamas asmenines apsaugos priemones. Prieš naudodami gaminį, perskaitykite medžiagos saugos duomenų lapą ir išsamias produkto naudojimo sąlygas. Gamintojas neatsako už netinkamą medžiagos naudojimą, jos naudojimą kitais tikslais ar kitomis sąlygomis, nei aprašyta aukščiau. Teisingas ir tokiu būdu efektyvus preparato naudojimas nėra mūsų kontrolės objektas, todėl garantija taikoma tik tiekiamo produkto kokybei. Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas negali būti laikomi atsakingais už nuostolius, patirtus dėl netinkamo produkto naudojimo ar saugojimo. Gamintojas pasilieka teisę keisti

šios kortelės turinį, pvz., Pasikeitus reglamentams, gaminio modifikavimui, techninei pažangai ar kitomis priežastimis. „Jurga“ darbuotojai turi teisę teikti tik techninę informaciją ir tik pagal šią techninę kortelę. Informacija, kuri skiriasi nuo šioje kortelėje pateiktos informacijos, turi būti patvirtinta raštu. Kilus abejonėms, kreipkitės į gamintoją. Šis produkto duomenų lapas galioja ir pakeičia visus ankstesnius.