

# CLEAN

## UNIVERSALUS NURIEBALINTOJAS



### Savybės ir paskirtis

Preparatas su labai plačiu veikimo spektru, skirtas valyti tepalų, riebalų, aliejaus, suodžių dėmes. Produktas rekomenduojamas valyti šarmams atsparius paviršius, pvz., grindinio trinkeles, grindinio plyteles, natūralaus akmens paviršius, betoninius paviršius, nerūdijantį plieną, plytas, PVC, tinką. Tinkamas varikliams, mašinoms, prietaisams valyti.

### Pagrindo paruošimas

Prieš valydami mechaniškai, pašalinkite organinius nešvarumus, pavyzdžiui, samaną, kerpes. Atsižvelgiant į valomų paviršių įvairovę (spalvą, žaliavą, cheminę sudėtį ir kt.), prieš valymą rekomenduojama atlikti pagrindo reakcijos į preparatą bandymą mažai matomoje vietoje.

### Naudojimo būdas

Užneškite produktą ant nešvaraus paviršiaus, geriausia putų pavidalu. Galima užnešti naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (Karcher). Tada produktą reikia praskiesti vandeniu santykiu 1: 1 arba 1: 2 (priklausomai nuo nešvarumo laipsnio). Palaukite maždaug 5-10 minučių, tada nuvalykite šepetėliu ar šiurkščia kempine. Po valymo kruopščiai nuplaukite vandeniu, geriausia šiltu, ir leiskite išdžiūti. Jei reikia, pakartokite. Preparatą galima naudoti ant vertikalinių ir horizontalių paviršių, viduje ir išorėje bei asmeninės apsaugos priemonių.

Pagrindo ir aplinkos temperatūra valymo metu turi būti nuo + 5 ° C iki + 25 ° C. Neleiskite gaminiui išdžiūti ant paviršiaus. Nenaudokite ant karštų paviršių ir esant tiesioginiams saulės spinduliams. Per greitai išdžiovinus preparatą, bus sunku kruopščiai nuvalyti paviršių. Po džiovinimo išvalytas mineralinis paviršius turi būti apsaugotas JURGA produktu iš PROTECT arba PROOF serijos.

### Saugos rekomendacijos

Dirbdami laikykitės sveikatos ir saugos taisyklių, mūvėkite asmenines apsaugos priemones (gumines pirštines, akinius, darbo drabužius). Venkite patekimo ant odos ir į akis. Patekus į akis, nedelsdami gerai praplaukite dideliu kiekiu švaraus vandens ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją. Neįkvėpkite garų. Dirbkite gerai vėdinamose patalpose.

### Sąnaudos

Preparato sunaudojimas priklauso nuo nešvarumo laipsnio, paviršiaus tipo ir užtepimo būdo.

### Saugojimas

Laikykite ir gabenkite sausoje ir šešėlinėje vietoje, originaliai sandariai uždarytuose induose, kurių temperatūra nuo 5 ° C iki 25 ° C.

**Galiojimo terminas**

Produktas turėtų būti sunaudotas per 24 mėnesius nuo pagaminimo dienos nurodytos ant pakuotės. Pagaminimo data yra partijos numeris.

**Techninė informacija**

Sudėtis	paviršinio aktyvumo medžiagos
Spalva	geltonas skystis
Tankis	apie 1,1 g /cm <sup>3</sup> 20°C
pH	apie 11 1% tirpalas
Pakuotė	Butelukas 1 litro, purkštuvas 0,5l

**Papildoma informacija**

Preparatas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas. Darbo metu dėvėkite tinkamas asmenines apsaugos priemones. Prieš naudodami gaminį, perskaitykite medžiagos saugos duomenų lapą ir išsamias produkto naudojimo sąlygas. Jei kyla abejonių, prieš dirbdami su gaminiu susisiekite su gamintojo techninės konsultacijos skyriumi. Gamintojas neturi įtakos netinkamam medžiagos naudojimui, jo naudojimui kitais tikslais ar kitomis sąlygomis, nei aprašyta aukščiau. Teisingas ir tokiu būdu efektyvus preparato panaudojimas nėra mūsų kontrolės objektas, todėl garantija taikoma tik tiekiamo produkto kokybei. Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas negali būti laikomi atsakingais už

nuostolius, patirtus dėl netinkamo produkto naudojimo ar saugojimo. Gamintojas pasilieka teisę keisti šios kortelės turinį, pvz., pasikeitus reglamentams, modifikavus gaminį, ar esant kitoms priežastims. Jurga darbuotojai turi teisę teikti tik techninę informaciją ir tik pagal šią techninę kortelę. Informacija, kuri skiriasi nuo šioje kortelėje pateiktos informacijos, turi būti patvirtinta raštu. Kilus abejonėms, kreipkitės į gamintoją. Šis produkto duomenų lapas galioja ir pakeičia visus ankstesnius.