

CLEAN

TEPALO DĖMIŲ VALIKLIS



Savybės ir paskirtis

Produktas yra paruoštas naudojimui, giliai įsiskverbiantis, pašalina sunkiausias aliejų ir tepalų dėmes. Tinka grindinio trinkelėlių, plytelių, betoninių paviršių, tokių kaip: garažų, dirbtuvių, važiuojamosios dalies, šaligatvių ir pan. valymui.

Pagrindo paruošimas

Prieš valydami, mechaniškai pašalinkite organinius teršalus tokius kaip samanų ir grybelis. Dėl valytinų paviršių įvairovės (spalvos, žaliavos, cheminės sudėties ir pan.), prieš valant, rekomenduojama atlikti valymo bandymą mažiau matomoje vietoje

Naudojimo būdas

Kiekvieną kartą prieš naudojimą kruopščiai suplakite (ne trumpiau kaip 30 sekundžių), kad ingredientai gerai išsimaitytų. Preparato negalima skiesti. Valomas paviršius turi būti sausas. Suplakus skardinėje, produktą užpilkite ant viso užteršto paviršiaus. Palaukite kelias minutes, kol atsiras baltos nuosėdos, tada nuvalykite nuosėdas "sausuoju būdu" naudodami šepetį arba šiurkščią kempinę. Po valymo paviršių kruopščiai nuplaukite vandeniu, pageidautina šiltu ir leiskite išdžiūti. Labai stipraus ištepimo atveju rekomenduojama pakartoti valymo operacijas. Pagrindo ir jo aplinkos temperatūra valymo metu turi būti nuo + 15 ° C iki + 25 ° C. Venkite valyti ant karštų paviršių, esant stipriems saulės spinduliams ar vėjui, ir jei aplinkos drėgmė viršija 50%.

Po džiovinimo rekomenduojama apsaugoti išvalytą paviršių JURGA PROTECT arba PROOF serijos impregnantais.

Saugos rekomendacijos

Darbo metu laikykitės sveikatos ir saugos taisyklių, dėvėkite asmenines apsaugos priemones (gumines pirštines, darbo drabužius), venkite sąlyčio su oda ir akimis. Jei preparatas patenka į akis, nedelsiant praplaukite švariu vandeniu ir prireikus kreipkitės į gydytoją. Neįkvėpkite garų. Dirbkite lauke arba gerai vėdinamose patalpose.

Sąnaudos

Preparato sąnaudos priklauso nuo nešvarumo laipsnio, pagrindo tipo ir naudojimo būdo.

Saugojimas

Laikyti ir transportuoti sausoje vietoje, pavėsyje, originaliame sandariai uždarytame inde, esant temperatūrai nuo + 5 ° C iki + 25 ° C.

Galiojimo terminas

Preparatas sunaudokite per 24 mėnesius nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Gamybės data yra partijos numeris.

Techniniai duomenis

Sudėtis	Lengvas benzinas apdorotas vandeniliu (nafta), dimetilketonas, pagalbiniai priedai
Spalva	Bespalvis skystis su baltomis nuosėdomis (sumaišius, baltas skystis)
Tankis	0,75-0,85 g /cm ³ 20°C
Kvapas	Intensyvus
Pakuotė	Skardinė 1 litras

Papildoma informacija

Preparatas klasifikuojamas kaip pavojingas. Darbo metu dėvėkite tinkamas asmenines apsaugos priemones. Prieš naudodami gaminį, perskaitykite medžiagos saugos duomenų lapą ir išsamias produkto naudojimo sąlygas. Jei kyla abejonių, prieš dirbdami su gaminiu susisiekite su gamintojo techninės konsultacijos skyriumi. Visi techniniai duomenys, paskelbti šiame techniniame duomenų lape, pateikiami esant oro temperatūrai + 23 ° C ir 50% drėgmei. Šiame produkto lape nurodytas produkto vartojimas reiškia tinkamai paruoštą, lygų pagrindą. Gamintojas neturi įtakos netinkamam medžiagos naudojimui, jo naudojimui kitais tikslais ar kitomis sąlygomis, nei aprašyta aukščiau. Teisingas ir efektyvus preparato naudojimas nėra mūsų kontrolės objektas, todėl garantija taikoma

tik tiekiamo produkto kokybei. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas negali būti laikomi atsakingais už nuostolius, patirtus dėl netinkamo produkto naudojimo ar saugojimo. Gamintojas pasilieka teisę keisti šios kortelės turinį, pavyzdžiui, pasikeitus reglamentams, gaminio modifikavimui, techninei pažangai ar kitomis priežastims. Jurga darbuotojai turi teisę teikti tik techninę informaciją ir tik pagal šią techninę kortelę. Informacija, kuri skiriasi nuo šioje kortelėje pateiktos informacijos, turi būti patvirtinta raštu. Kilus abejonėms, kreipkitės į gamintoją. Šis produkto duomenų lapas galioja ir pakeičia visus ankstesnius.