

FAST GL

Prieššaltinis klijų priedas



Savybės ir paskirtis

FAST GL tai skystas priedas, pagreitinantis klijų kietėjimą, kai rišamoji medžiaga yra cementas. Preparatas pagerina mišinio savybes, sumažina skiedimui reikalingo vandens kiekį ir užšalimo temperatūrą. Dėl šios priežasties mišinys įgyja didesnę atsparumą destruktiviam šalčio poveikiui. Tai sėkmingai leidžia atlikti šilumos izoliacijos darbus ir klijuoti plyteles esant žemai temperatūrai iki -10°C . Nesukelia pabalimo ir druskos nuosėdų atsiradimo.

Naudojimo būdas

FAST GL reikia dozuoti kartu su maišomu vandeniu, gerai išmaišyti. Rekomenduojama įpilti 2% klijų kiekio (0,5 l - 25kg mišinio).

DĖMESIO: Padidinę dozę pagreitinsite kietėjimą, lėtai didinkite dozę ir būkite atsargūs, kad neperdozuotumėte. Dėl skirtingų tipų cementų mišiniuose būtinas technologinis bandymas!

Atliekant darbus žemoje oro temperatūroje (iki -10°C), be kita ko, turi būti laikomasi sąlygų, būtinų darbui žiemą, pažymėtų ITB instrukcijoje Nr. 282.

- Rekomenduojama naudoti pašildytą maišymo vandenį
- Nuo paviršiaus ant kurio bus atliekamas darbas, turi būti pašalintas sniegas ir ledas, paviršius neturi būti užšalęs.

- Priklijuoti elementai turėtų būti apsaugoti nuo šilumos nuostolių naudojant izoliacinių medžiagų uždengimus.

Sumažintos temperatūros sąlygos pagal gaires, pateiktas ITB instrukcijoje Nr. 282/2011, laikomos laikas, kai vidutinė dienos temperatūra yra žemesnė nei $+10^{\circ}\text{C}$.

Naudojimo sauga

Preparatą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas. Mūvėkite apsaugines pirštines, venkite kontakto su akimis ir oda.

Galiojimo terminas

Produktas turėtų būti sunaudotas per 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Pagaminimo data yra partijos numeris.

Saugojimas

Laikykite ir gabenkite sausoje ir tamsioje vietoje, sandariai uždarytoje pakuotėje, nuo 0°C iki $+25^{\circ}\text{C}$ temperatūroje.

Techniniai duomenys

Cheminė sudėtis	Kalcio nitratas
Spalva ir būvis	Bespalvis skystis
Tankis	apie 1,2 g/cm ³
Sąnaudos	2% nuo klijų mišinio svorio (0,5 l / 25 kg klijų)
Naudojimo sauga	Saugoti odą ir akis
Pakuotė	Bakelis 5L

Papildoma informacija

Preparatas klasifikuojamas kaip pavojingas. Darbo metu dėvėkite tinkamas asmenines apsaugos priemones. Prieš naudodami gaminį, perskaitykite medžiagos saugos duomenų lapą ir išsamias produkto naudojimo sąlygas. Gamintojas neatsako už netinkamą medžiagos naudojimą, jos naudojimą kitais tikslais ar kitomis sąlygomis, nei aprašyta aukščiau. Teisingas ir tokiu būdu efektyvus preparato naudojimas nėra mūsų kontrolės objektas, todėl garantija taikoma tik tiekiamo produkto kokybei. Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas negali būti laikomi atsakingais už nuostolius, patirtus dėl netinkamo produkto naudojimo ar saugojimo. Gamintojas pasilieka teisę keisti

šios kortelės turinį, pvz., Pasikeitus reglamentams, gaminio modifikavimui, techninei pažangai ar kitomis priežastimis. „Jurga“ darbuotojai turi teisę teikti tik techninę informaciją ir tik pagal šią techninę kortelę. Informacija, kuri skiriasi nuo šioje kortelėje pateiktos informacijos, turi būti patvirtinta raštu. Kilus abejonėms, kreipkitės į gamintoją. Šis produkto duomenų lapas galioja ir pakeičia visus ankstesnius.