

Akrilinis tinkas Solid

- elastingas
- slopina dumblių ir grybų augimą
- lengvai užnešamas



PRODUKTAS

FEIDAL Akrilinis Tinkas Solid skirtas naudoti Feidal ThermoTop pastato fasado šiltinimo sistemose. Produktas yra apsaugotas biocidais, kurie slopina dumblių ir grybų augimą. Gaminamas baltos spalvos arba spalvinamas pagal Feidal spalvų paletę.

PASKIRTIS

Produktas skirtas naudoti Feidal ThermoTop pastatų šiltinimo sistemose, o taip pat ant stabilių ir laikančių pastatų išorinių ir vidinių sienų paviršių. Tinkas gali būti naudojamas ant naujų, subrandintų mineralinių pagrindų, taip pat ant sienų padengtų dispersiniais dažais. Prieš dengiant tinką, paviršius turi būti paruoštas naudojant Feidal potinkinį gruntą GT.

SĄNAUDOS

Grūdėtumas / sąnaudos:

1,5 mm apie 2,3 kg/m²

2,0 mm apie 2,7 kg/m²

3,0 mm apie 3,5 kg/m²

DARBŲ EIGA

Prieš naudojimą produktas turi būti sumaišytas. Neskieskite. Tinkas ant sienos turi būti dedamas grūdų storio sluoksniu, nerūdijančio plieno mentele. Norint gauti tinkamą struktūrą, tinko paviršius turėtų būti trinamas plastikine trintuve, sukamaisiais judesiais viena kryptimi. Po darbų pabaigos įrankius nedelsiant išplaukite vandeniu.

DŽIUVIMAS

Produktas turi būti naudojamas nuo + 5 ° C iki + 25 ° C temperatūroje ir esant oro drėgnumui iki 75%. Nenaudokite tinko lyjant. Tinko paviršius turi būti apsaugotas nuo pernelyg greito džiuvimo (stipraus vėjo ir tiesioginių saulės spindulių). Naujai tinku padengti paviršiai turi būti apsaugoti nuo atmosferos kritulių, iki pilno išdžiuvimo. Kai temperatūra yra apie + 20 ° C ir santykinė drėgmė apie 65% džiuvimo laikas yra maždaug 24 valandos.

Didesnė drėgmė ir žemesnė temperatūra pailgina džiuvimo laiką. Uždaras patalpas po tinkavimo reikia vėdinti, kol išnyks būdingas kvapas.

Dėmesio! Prieš naudojimą patikrinkite spalvotų tinkų atitikimą pasirinktai spalvai ir spalvos suderinamumą visose pakuotėse.

SAUGOJIMAS

Tinkamumo naudoti laikas yra 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Saugokite produktą nuo užšalimo ir perkaitimo. Laikyti sausoje vietoje, ant padėklų, originalioje pakuotėje. Atviros pakuotės turi būti sandariai uždarytos. Ilgiausias saugojimo laikas: 24 mėnesiai uždaroje originalioje pakuotėje, aukštesnėje kaip + 5 ° C temperatūroje.

versija 2019/04