

Tinkas SiSi AntiAqua

- elastingas
- hidrofobiškas
- slopina dumblių ir grybų augimą



PRODUKTAS

Feidal SiSi AntiAqua tinkas, skirtas naudoti pastatų fasaduose Feidal ThermoTop fasado šiltinimo sistemose. Produktas yra apsaugotas biocidiniiais preparatais, kurie slopina dumblių ir grybelių augimą. Atsparumą oro sąlygoms ir agresyviai aplinkos poveikiui užtikrina siloksano ir silikono dervos esančios sudėtyje. Galimas baltos spalvos arba pagal Feidal spalvų paletę.

PASKIRTIS

Produktas yra skirtas naudoti **Feidal ThermoTop** fasado šiltinimo sistemose ir ant stabilų bei nešančių paviršių, pastatų išorinių ir vidinių sienų. Jis gali būti naudojamas tiek ant naujų ir senų mineralinių paviršių, tiek ir ant sienų padengtų dispersiniais dažais. Prieš dengiant tinką, paviršius turi būti paruoštas naudojant **Feidal Grundierfarbe GT** potinkinį gruntą.

SĄNAUDOS

Grūdėtumas / Sąnaudos:

1,5 mm apie 2,3 kg/m²

2,0 mm apie 2,7 kg/m²

3,0 mm apie 3,5 kg/m²

DARBŲ EIGA

Prieš naudojimą produktas turi būti sumaišytas. Neskieskite. Tinkas ant sienos turi būti dedamas grūdų storio sluoksniu, nerūdijančio plieno mentele. Norint gauti tinkamą struktūrą, tinko paviršius turėtų būti trinamas plastikine trintuve, sukamaisiais judesiais viena kryptimi. Po darbų pabaigos įrankius nedelsiant išplaukite vandeniu.

DŽIUVIMAS

Produktas turi būti naudojamas nuo + 5 ° C iki + 25 ° C temperatūroje ir esant oro drėgnumui iki 75%. Nenaudokite tinko lyjant. Tinko paviršius turi būti apsaugotas nuo pernelyg greito džiuvimo (stipraus vėjo ir tiesioginių saulės spindulių). Naujai tinku padengti paviršiai turi būti apsaugoti nuo atmosferos kritulių, iki pilno išdžiuvimo. Kai temperatūra yra apie + 20 ° C ir santykinė drėgmė apie 65% džiuvimo laikas yra maždaug 24 valandos.

Didesnė drėgmė ir žemesnė temperatūra pailgina džiovimo laiką. Uždaras patalpas po tinkavimo reikia vėdinti, kol išnyks būdingas kvapas.

Dėmesio! Prieš naudojimą patikrinkite spalvotų tinkų atitikimą pasirinktai spalvai ir spalvos suderinamumą visose pakuotėse.

SAUGOJIMAS

Tinkamumo naudoti laikas yra 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. Saugokite produktą nuo užšalimo ir perkaitimo. Laikyti sausoje vietoje, ant padėklų, originalioje pakuotėje. Atviros pakuotės turi būti sandariai uždarytos. Didžiausias saugojimo laikas: 24 mėnesiai uždaroje originalioje pakuotėje, aukštesnėje kaip + 5 ° C temperatūroje.

Versija 2019/04